Guía de actualización del Firmware del receptor AV 2019

Introducción

- Este documento describe el procedimiento y las precauciones que se deben seguir para actualizar el firmware del receptor AV 2019.
- Si ocurre un error al actualizar el firmware, el receptor AV 2019 podría quedar inutilizable. Asegúrese de leer cuidadosamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.

Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Modelos a los que va dirigidoVersiones de firmware objetivo
→ Versiones actualizadasKW-V850BT (América del Norte),
KW-V85BTVer. 1.0.0139.4800 o anterior
→ 1.0.0149.4800



 Consulte la sección "Verificación de la versión del Firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.

Flujo de trabajo

- Paso 1. Descargue los archivos del firmware, y cópielos a su memoria USB.
- Paso 2. Actualice el firmware. (Tardará unos 7 minutos.)
- Paso 3. Compruebe que el firmware se ha actualizado.

Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC

- 1. Descarque las actualizaciones desde el sitio web.
- 2. Descomprima el archivo descargado.
- 3. Copie el archivo descomprimido directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.





- La memoria USB
 Sistema de archivos: FAT 16/32, NTFS
- No copie el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio. Se recomienda encarecidamente el uso de una memoria USB en blanco.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

Verificación de la Versión del Firmware


- 1. Pulse el botón <FNC>.
- 2. Toque [👚].
- 3. Toque [Settings] en la pantalla HOME.



- 4. 1 Toque [Special] (Conf).
 - 2 Toque [Software Information] (Información del software).



5. Verifique la versión.



Actualización del programa

- Conecte la memoria USB.
 Aparece el mensaje de confirmación.
- 2. Toque [Yes] (Sí) para iniciar la actualización. (Tardará alrededor de 7 minutos).



Advertencia: Es posible que la pantalla se quede en blanco durante unos segundos.

No desconecte la memoria USB ni la alimentación de la unidad durante el proceso de actualización.

- 3. Pantallas Reinicio del sistema y Actualización de software
- 4. Una vez que visualice la pantalla "Update completed." (Actualización completada.), retire la memoria USB.
- Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la Versión del Firmware".
 Cuando se muestra "1.0.0149.4800", la versión del firmware se ha actualizado correctamente.

Precauciones

- La actualización no se puede llevar a cabo con otro tipo de medio.
- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de actualizar. Mantenga el motor en operación para prevenir que se descargue la batería.
- No apague el motor o la alimentación del receptor AV mientras se realiza la actualización. La actualización no se puede llevar a cabo correctamente y el receptor AV podría quedar inutilizable.